LIFTSTAR

CBD15/20 -ZLI

LITHIUM BATTERY PALLET TRUCK

锂电池托盘搬运车

配置和性能:整车简洁灵巧,转弯半径小,自重轻,适合狭窄空间作业。手提式锰酸铁锂电池,充电快,寿命长,免维护,更换便捷,续航无限。多功能手柄,集成钥匙开关,标配直立行走按钮,龟速按钮,操作简单舒适。永磁无刷驱动电机,免维护,效率高。动力强劲,爬坡轻松。金属罩壳-高强度,耐撞击,可延长使用寿命。标配急停开关,紧急反向安全装置。

舒适·节能 COMFORT AND ENERGY SAVING | 稳定·可靠 STABLE AND RELIABLE | 智能·安全 INTELLIGENT SECURITY | 维修便捷 CONVENIENT MAINTENANCE

CBD15/20 -ZLI

LIFTSTAR

	特性	Feature	单位	
1.1	型号	Model		CBD15/20-ZLi
1.2	操作类型	Operating type		步行式 Walkie
1.3	额定载重	Load capacity	kg	1500/2000
1.4	载荷中心距	Load center	mm	600
1.5	轴距	Wheel base	mm	1175/1225
	车轮	Wheels		
2.1	轮子类型(前/后)	Wheels type		PU
2.2	驱动轮/承重轮数量	Wheel quantity Driving wheel/Bearing wheel		1/双轮4(单轮2)
2.3	驱动轮尺寸	Driving wheel size	mm	Φ150×55
2.4	承重轮尺寸	Bearing wheel size	mm	双轮Φ80×70(单轮Φ80×93)
	尺寸	Dimension		
3.1	货叉最低离地高度	Min.fork lowered height	mm	85
3.2	货叉最大起升高度	Max.fork lifting height	mm	200
3.3	最大起升行程	Max.lifting height	mm	115
3.4	货叉外侧间距	Outside width between forks	mm	550/685
3.5	货叉内侧间距	Inside width between forks	mm	230/365
3.6	货叉长度	Fork length	mm	1150/1200
3.7	货叉宽度 Fork width	Fork width	mm	160
3.8	货叉厚度 Fork thickness	Fork thickness	mm	55
3.9	整车全长 Overall length	Overall length	mm	1587/1637
3.10	车体宽度 Overall width	Overall width	mm	550/685
3.11	整车高度(含手柄)	Overall height(With handle)	mm	1255
3.12	整车高度(不含手柄)	Overall height(Without handle)	mm	750
3.13	最小转弯半径	Min.Turning radius	mm	1345/1395
3.14	最小直角堆垛通道宽度(托盘800×1200,1200沿货叉放置)	Min.Aisle width for pallets 800×1200	mm	1843
3.15	最小直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200,1200沿货叉放置)	Min.Aisle width for pallets 1000×1200	mm	1925
	性能	Performance		
4.1	最大行驶速度,满载/空载	Travel speed,laden/unladen	km/h	4/4.5
4.2	最大起升速度,满载/空载	Lift speed,laden/unladen	mm/s	30/35
4.3	最大下降速度,满载/空载	Lowering speed,laden/unladen	mm/s	35/25
4.4	爬坡度,满载/空载	Gradeability,laden/unladen	%	8/20
	电气配置	Electrical configuration		
5.1	驱动电机/起升电机	Drive motor/ Lift motor	KW	DC0.75(DC1)/DC0.6(DC0.8)
5.2	蓄电池电压/容量	Battery voltage / capacity	V/Ah	48V/10Ah(48V/15Ah)
5.3	充电器规格	Charger specification	V/A	48V/3A(48V5A)
5.4	控制器型号	Controller		DS1000
	重量	Weight		
6.1	蓄电池重量	Battery weight	kg	7
6.2	自重(包含蓄电池)	Service weight with battery	kg	130
	其他	Others		
7.1	噪音水平	Noise level	dB(A)	≤70
7.2	转向类型	Steering type		机械转向 Mechanical
7.3	驱动类型	Drive control type		无刷直流

* 本公司保留更改产品设计和规格的权力，恕不另行通知。
* Our products are subject to improvements and changes without notice.