

## 电动托盘搬运车

Electric pallet carrier

驱动  
浮动机构

电子  
转向

交流  
驱动

弯道  
减速

型号 / Model :

## CBD20/25/30-470

电动托盘搬运车 / Electric Pallet Truck



### 配置及性能:

1. 驱动单元专利设计浮动机构;
2. 电子助力转向, 轻便, 静音;
3. 交流驱动电机, 无碳刷, 免维护;
4. 电起升, 快速、高效, 标配起升限位装置;
5. 交流控制器, 无级调速, 动力强劲, 多重自动保护;
6. 弯道自动减速功能, 更安全。

### Configuration and performance:

1. Drive unit floating bodies with patent design .
2. Electronic Power Steering , light and low noise .
3. AC driving motor without carbon brush and free maintenance .
4. Electric lifting , rapid , efficient , electricity limit switch is STD .
5. AC controller , stepless , strong power , multiple automatic protection .
6. Curve automatic deceleration function , safer .

型号 / Model :

## CBD20/25/30-470

电动托盘搬运车 / Electric Pallet Truck

特性 Feature		
型号 Model	—	CBD20/25/30
配置号 Configuration No.	—	470
额定载重 Load capacity	kg	2000/2500/3000
载荷中心距 Load center	mm	600
轴距 Wheel base	mm	1480
操作类型 Operating type	—	乘驾式 Stand on
车轮 Wheels		
轮子类型 (前/后) Wheels type	—	PU
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel	—	1/2/4
驱动轮尺寸 Driving wheel size	mm	Φ248×75
平衡轮尺寸 Balance wheel size	mm	Φ115×55
承重轮尺寸 Bearing wheel size	mm	Φ84×80
尺寸 Dimension		
货叉最低离地高度 Min.fork lowered height	mm	85
货叉最大起升高度 Max.fork lifting height	mm	205
最大起升行程 Max.lifting height	mm	120
货叉外侧间距 Outside width between forks	mm	540/600/650/685
货叉内侧间距 Inside width between forks	mm	200/260/310/345
货叉长度 Fork length	mm	1150/1200
货叉宽度 Fork width	mm	170
货叉厚度 Fork thickness	mm	75
整车全长, 踏板收起/放下 Overall length	mm	1920/2335
车体宽度 Overall width	mm	720
整车高度 (含手柄) Overall height (With handle)	mm	1455
整车高度 (不含手柄) Overall height (Without handle)	mm	900
最小转弯半径, 踏板收起/放下 Min.Turning radius	mm	1735/2140
最小直角堆垛通道宽度, 踏板收起/放下 (托盘800×1200, 1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 800×1200	mm	2060/2451
最小直角堆垛通道宽度, 踏板收起/放下 (托盘1000×1200, 1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 1000×1200	mm	2090/2468
性能 Performance		
最大行驶速度, 满载/空载 Travel speed, laden/unladen	km/h	6/6
最大起升速度, 满载/空载 Lift speed, laden/unladen	mm/s	30/35
最大下降速度, 满载/空载 Lowering speed, laden/unladen	mm/s	40/35
爬坡度, 满载/空载 Gradeability, laden/unladen	%	6/16
电气配置 Electrical configuration		
驱动电机/起升电机/转向电机 Drive motor/Lift motor/Steering motor	kW	AC1.5/DC1.2/DC0.15
蓄电池电压/容量 Battery voltage/capacity	V/Ah	24/280
制动 Brake	—	电磁/再生 Electromagnetic/Regenerative
控制器型号 Controller	—	ZAPI
重量 Weight		
蓄电池重量 Battery weight	kg	238
自重 (包含蓄电池) Service weight with battery	kg	784

\*本公司保留更改产品设计和规格的权利, 恕不另行通知。

### CBD30-470和CBD30-460差异

车型 model	额定载重Kg Load capacity	电池容量Ah battery capacity		货叉外侧宽度mm overall fork width	电池安装 battery/installation
		标配STD	选配OPTION		
CBD30-470	2000-3000	280	360	540/600/650/685/1070	吊装/hoisting
CBD30-460	2000-3000	270	210/350	550/600/650/685	侧拉/side-way battery