

电动托盘搬运车

Electric Stackcarrier

电池
侧拉设计

电子
转向

交流
驱动

弯道
减速

型号 / Model : CBD 20/25/30-460

电动托盘搬运车 / Electric Pallet Truck



配置及性能:

1. 驱动单元专利设计浮动机构;
2. 电子助力转向, 轻便, 静音;
3. 交流驱动电机, 无碳刷, 免维护;
4. 电起升, 快速、高效, 标配起升限位装置;
5. 蓄电池侧拉设计, 更换便捷、高效;
6. 交流控制器, 无级调速, 动力强劲, 多重自动保护;
7. 弯道自动减速功能, 更安全。

Configuration and performance:

1. Drive unit floating bodies with patent design .
2. Electronic Power Steering , light and low noise .
3. AC driving motor without carbon brush and free maintenance .
4. Electric lifting , rapid , efficient , electricity limit switch is STD .
5. Side-way battery , easy to replace .
6. AC controller , stepless , strong power , multiple automatic protection .
7. Curve automatic deceleration function , safer .

型号 / Model :

CBD 20/25/30-460

电动托盘搬运车 / Electric Pallet Truck

特性 Feature		
型号 Model	—	CBD20/25/30
配置号 Configuration No.	—	460
额定载重 Load capacity	kg	2000/2500/3000
载荷中心距 Load center	mm	600
轴距 Wheel base	mm	1493
操作类型 Operating type	—	乘驾式 Stand on
车轮 Wheels		
轮子类型 (前/后) Wheels type	—	PU
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel	—	1/2/4
驱动轮尺寸 Driving wheel size	mm	Φ248×75
平衡轮尺寸 Balance wheel size	mm	Φ115×55
承重轮尺寸 Bearing wheel size	mm	Φ84×80
尺寸 Dimension		
货叉最低离地高度 Min. fork lowered height	mm	85
货叉最大起升高度 Max. fork lifting height	mm	205
最大起升行程 Max. lifting height	mm	120
货叉外侧间距 Outside width between forks	mm	550/685
货叉内侧间距 Inside width between forks	mm	210/345
货叉长度 Fork length	mm	1150/1200
货叉宽度 Fork width	mm	170
货叉厚度 Fork thickness	mm	75
整车全长, 踏板收起/放下 Overall length	mm	1916/2333
车体宽度 Overall width	mm	790
整车高度 (含手柄) Overall height (With handle)	mm	1455
整车高度 (不含手柄) Overall height (Without handle)	mm	845
最小转弯半径, 踏板收起/放下 Min. Turning radius	mm	1746/2158
最小直角堆放通道宽度, 踏板收起/放下 (托盘800×1200, 1200沿货叉放置) Min. Aisle width for pallets 800×1200	mm	2046/2435
最小直角堆放通道宽度, 踏板收起/放下 (托盘1000×1200, 1200沿货叉放置) Min. Aisle width for pallets 1000×1200	mm	2077/2458
性能 Performance		
最大行驶速度, 满载/空载 Travel speed, laden/unladen	km/h	6/6
最大起升速度, 满载/空载 Lift speed, laden/unladen	mm/s	30/35
最大下降速度, 满载/空载 Lowering speed, laden/unladen	mm/s	40/35
爬坡度, 满载/空载 Gradeability, laden/unladen	%	6/16
电气配置 Electrical configuration		
驱动电机/起升电机/转向电机 Drive motor/Lift motor/Steering motor	kW	AC1.5/DC1.2/DC0.15
蓄电池电压/容量 Battery voltage/capacity	V/Ah	24/270
制动 Brake	—	电磁/再生 Electromagnetic/Regenerative
控制器型号 Controller	—	ZAPI
重量 Weight		
蓄电池重量 Battery weight	kg	247
自重 (包含蓄电池) Service weight with battery	kg	831

*本公司保留更改产品设计和规格的权利, 恕不另行通知。

