

电动托盘堆垛车

Electric Stacker

驱动
浮动机构

电子
转向

交流
驱动

弯道
减速

配置及性能:

1. 电子助力转向, 轻便、静音;
2. 双路下降电磁阀, 三种下降速度模式;
3. 交流驱动电机, 无碳刷, 免维护;
4. 起升自动限位, 长寿命接近开关;
5. 驱动单元专利设计浮动增力机构;

安全:

1. 转弯自动减速功能, 更安全;
2. 货叉高货位, 车辆行驶自动降速;
3. 驱动无级调速, 安全, 静音;
4. 控制器多重自动保护系统;
5. 紧急反向装置/紧急制动开关。

Configuration and performance:

1. Electronic power steering system, light and low noise.
2. Two-way magnetic valve, three drop speed mode.
3. AC driving motor, without carbon brush and free maintenance.
4. Automatic lifting limit, proximity switch, long life.
5. Drive unit floating bodies with patent design.

Safety:

1. Curve automatic deceleration function, more safe.
2. Goods high position, vehicle automatic reduction.
3. Stepless speed control system, safe and quiet.
4. Controller with Multiple automatic protection.
5. Emergency reversing device/Emergency brake switch.


型号 / Model :
CDD16/20-D930

CDD16-950/350

电动托盘堆垛车/Electric Stacker



载荷曲线图 Load Curve



型号 / Model :

CDD16/20-D930

CDD16-950/350

电动托盘堆垛车/Electric Stacker

特性 Feature	CDD16				CDD20			
型号 Model	CDD16				CDD20			
配置号 Configuration NO.	D930				D930			
门架类型 Mast type	两级标准2-stage		三级全自由 Full free 3-stage		两级标准2-stage		三级全自由 Full free 3-stage	
操作类型 Operating type	步行式/乘驾式 Walkie/Stand On							
额定载重 Load capacity	1600				2000			
载重中心距 Load center	mm				600			
轴距 Wheel base	mm 1325		mm 1375		mm 1325		mm 1325	
车轮 Wheels	PU							
轮子类型(前/后) Wheels type	PU							
驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 Wheel quantity	1/2/4							
驱动轮尺寸 Driving wheel size	mm Φ248x75							
平衡轮尺寸 Balance wheel size	mm Φ115x55							
承重轮尺寸 Bearing wheel size	mm Φ84x70							
尺寸 Dimension								
标准门架起升高度 Standard lift height	mm 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	mm 3700/3900/4200/4500/4700/5000	mm 5300/5500/5800	mm 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000				
门架作业时整车最大高度 Max extend height	mm 1900/2500/3000/3500/3800/4100/4500	mm 4200/4400/4700/5000/5200/5500	mm 5800/6000/6300	mm 1900/2500				
门架缩回时整车静态高度 Mast lowered height	mm 1185/1535/1765/1980/2135/2335/2500	mm 1800/1900/1985/2085/2135/2235	mm 2520/2590/2690	mm 1185/1535				
自由提升高度 Free lifting height	mm —	mm 1335/1448/1520/1620/1670/1770	mm 2074/2134/2234	mm —				
货叉最低高度 Lowered fork height	mm 90							
标准货叉规格(长/宽/厚) Fork size(length/width/thickness)	mm 1150(1220)/185/55							
整车全长, 踏板收起/放下 Overall length	mm 2050/2470	mm 2105/2525	mm 2050/2470					
车体宽度 Overall width	mm 856	mm 957	mm 856					
最小转弯半径, 踏板收起/放下 Min. Turning radius	mm 1580/1990	mm 1595/2010	mm 1580/1990					
最小直角堆垛通道宽度(托盘800×1200, 1200沿货叉放置) Min. Aisle width for pallets 800×1200	mm 2180/2580	mm 2230/2625	mm 2180/2580					
最小直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200, 1200沿货叉放置) Min. Aisle width for pallets 1000×1200	mm 2210/2600	mm 2260/2650	mm 2210/2600					
最小离地间隙 Min. ground clearance	mm 30							
性能 Performance								
最大行驶速度, 满载/空载 Travel speed, laden/unladen	km/h 6/6							
最大起升速度, 满载/空载 Lift speed, laden/unladen	mm/s 130/180							
最大下降速度, 满载/空载 Lowering speed, laden/unladen	mm/s 100/200	mm/s 100/160	mm/s 100/200					
爬坡度, 满载/空载 Gradeability, laden/unladen	% 6/8							
电气配置 Electrical configuration								
驱动电机/起升电机/转向电机 Drive motor/Lift motor/Steering motor	kW AC1.5/DC3/DC0.15							
蓄电池电压 Battery voltage	V 24							
蓄电池容量 Battery capacity	Ah 280(电池侧拉)							
制动 Brake	电磁/再生 Electromagnetic/Regenerative							
控制器型号 Controller	ZAPI							
重量 Weight								
蓄电池重量 Battery weight	kg 235							
自重(包含蓄电池) Service weight with battery	kg 1213	kg 1585	kg 1649	kg 1213				

*本公司保留更改产品设计和规格的权利, 恕不另行通知。

车型 Type	起升高度 mm Lift height	门架类型 Mast type	货叉外侧间距 mm Outside width between forks	货叉内侧间距 mm Inside width between forks
CDD16-D930	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	二级标准/2-STAGE STD		
CDD16-950	3700/3900/4200/4500/4700/5000	三级全自由/FULL FREE 3-STAGE	550/600/650/685	180/230/280/315
CDD16-350	5300/5500/5800	三级全自由/FULL FREE 3-STAGE		
CDD20-D930	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	二级标准/2-STAGE STD	650/685	280/315
1. CDD20系列, 起升高度在2m以内载重2000kg;				
2. CDD20系列, 货叉外侧间距必须≥650mm.				
1. CDD20 series, lifting height≤2000mm, load capacity is 2000kg.				
2. CDD20 series, outside width between forks≥650mm.				