

## 电动托盘堆垛车

Electric Stacker

爬坡能力强

无级调速

内置充电器

低噪音低能耗

型号/Model:

### CDD10-070

电动托盘堆垛车/Electric Stacker

#### 配置及性能:

1. 他励驱动电机, 爬坡能力强;
2. 高强度货叉;
3. 标配内置充电机;
4. 起升自动电限位, 延长电机和电池寿命;

#### 安全:

1. 驱动无级调速, 安全, 静音;
2. 控制器多重自动保护系统;
3. 紧急反向装置/紧急制动开关。

#### Configuration and performance:

1. Separately excited motor, Strong climbing ability.
2. High strength forks.
3. Built-in charger is standard.
4. Automatic lifting limit, Motor and battery life extension.


#### Safety:

1. Stepless speed control system, safe and quiet.
2. Controller with Multiple automatic protection.
3. Emergency reversing device / Emergency brake switch.

车型 Type	起升高度 mm Lift height	门架类型 Mast type	货叉外侧间距 mm Outside width between forks	货叉内侧间距 mm Inside width between forks
CDD10-070	2000/2500/3000/3300	两级标准/2-STAGE STD	550/600/650/685	180/230/280/315



载荷曲线图 Load Curve



型号/Model:

### CDD10-070

电动托盘堆垛车/Electric Stacker

特性 Feature		
型号 Model	—	CDD10
配置号 Configuration NO.	—	070
门架类型 Mast type	—	两级标准 2-stage
操作类型 Operating type	—	步行式 Walkie
额定载重 Load capacity	kg	1000
载荷中心距 Load center	mm	600
轴距 Wheel base	mm	1150
车轮 Wheels		
轮子类型(前/后) Wheels type	—	PU
驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel	—	1/1/4
驱动轮尺寸 Driving wheel size	mm	Φ252x67
平衡轮尺寸 Balance wheel size	mm	Φ115x55
承重轮尺寸 Bearing wheel size	mm	Φ84x70
尺寸 Dimension		
标准门架起升高度 Standard lift height	mm	2000/2500/3000/3300
门架作业时整车最大高度 Max extend height	mm	2515/3015/3515/3815
门架缩回时整车静态高度 Mast lowered height	mm	1560/1810/2060/2210
货叉最低高度 Lowered fork height	mm	90
标准货叉规格(长/宽/厚) Fork size(length/width/thickness)	mm	1150(1220)/185/55
整车全长 Overall length	mm	1733
车体宽度 Overall width	mm	790
货叉外侧间距 Outside width between forks	mm	550/600/650/685
货叉内侧间距 Inside width between forks	mm	180/230/280/315
最小转弯半径 Min. Turning radius	mm	1350
最小直角堆垛通道宽度(托盘800×1200, 1200沿货叉放置) Min. Aisle width for pallets 800×1200	mm	1914
最小直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200, 1200沿货叉放置) Min. Aisle width for pallets 1000×1200	mm	1955
最小离地间隙 Min. ground clearance	mm	30
性能 Performance		
最大行驶速度, 满载/空载 Travel speed, laden/unladen	km/h	3/3.5
最大起升速度, 满载/空载 Lift speed, laden/unladen	mm/s	120/180
最大下降速度, 满载/空载 Lowering speed, laden/unladen	mm/s	120/120
爬坡度, 满载/空载 Gradeability, laden/unladen	%	5/7
电气配置 Electrical configuration		
驱动电机/起升电机 Drive motor/Lift motor	kW	DC0.63/DC2.0
蓄电池电压 Battery voltage	V	24
蓄电池容量 Battery capacity	Ah	85
制动 Brake	—	电磁/再生 Electromagnetic/Regenerative
控制器型号 Controller	—	自制(选配CURTIS)
重量 Weight		
蓄电池重量 Battery weight	kg	48
自重(包含蓄电池) Service weight with battery	kg	604

\*本公司保留更改产品设计和规格的权利, 恕不另行通知。

