




型号 / Model :

CDD16/20-070E

电动托盘堆垛车/Electric Stacker

载荷曲线图 Load Curve



- CDD16-070E
- CDD20-070E

配置及性能:



- >1.永磁无刷驱动电机, 免维护, 高效率, 长寿命;
- >2.标配急停开关和紧急反向安全装置;
- >3.标配平衡轮, 提高行车稳定性;
- >4.标配起升限位开关, 更安全、节能;
- >5.偏置驱动布局, 视野广, 安全性高。

Configuration and performance:

- >1. Permanent magnet brushless drive motor, maintenance-free, high efficiency, long life;
- >2. Standard configuration emergency stop switch and emergency reverse device ensure truck safety;
- >3. Standard balance wheel to improve driving stability;
- >4. Standard up limit switch, safer and energy saving;
- >5. Offset driven layout has wide view and high security.

特性 Feature			
型号 Model	—	CDD16-070E	CDD20-070E
操作类型 Operating type	—	步行式 Walkie	
额定载重 Load capacity	kg	1600	2000
载荷中心距 Load center	mm	600	
轴距 Wheel base	mm	1280	1300
车轮 Wheels			
轮子类型(前/后) Wheels type	—	PU	
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel /Bearing wheel	—	1/2/4	
驱动轮尺寸 Driving wheel size	mm	Φ180×70	
平衡轮尺寸 Balance wheel size	mm	Φ115×55	
承重轮尺寸 Bearing wheel size	mm	Φ84×70	
尺寸 Dimension			
标准门架起升高度 Standard lift height	mm	2000/2500/3000/3300	
门架作业时整车最大高度 Max extend height	—	2515/3015/3515/3815	
门架缩回时整车静态高度 Mast lowered height	—	1560/1810/2060/2210	
货叉最低离地高度 Min.fork lowered height	mm	90	
货叉外侧间距 Outside width between forks	mm	550/600/650/685	
货叉内侧间距 Inside width between forks	mm	180/230/280/315	
标准货叉规格 Fork size(length/width/thickness)	mm	1150/185/55	
整车全长 Overall length	mm	1875	1895
车体宽度 Overall width	mm	850	
最小转弯半径 Min.Turning radius	mm	1612	1632
最小直角堆垛通道宽度 (托盘800×1200, 1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 800×1200	mm	2236	2256
最小直角堆垛通道宽度 (托盘1000×1200, 1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 1000×1200	mm	2304	2324
性能 Performance			
最大行驶速度, 满载/空载 Travel speed, laden/unladen	km/h	4.5/5	
最大起升速度, 满载/空载 Lift speed, laden/unladen	mm/s	120/210	160/200
最大下降速度, 满载/空载 Lowering speed, laden/unladen	mm/s	105/100	
爬坡度, 满载/空载 Gradeability, laden/unladen	%	6/10	
电气配置 Electrical configuration			
驱动电机/起升电机 Drive motor/Lift motor	KW	AC1.2/DC2.2	AC1.2/DC3
蓄电池电压/容量 Battery voltage/capacity	V/Ah	24/210	
充电器规格 Charger specification	V/A	24/50	
控制器型号 Controller	—	HELI	
重量 Weight			
蓄电池重量 Battery weight	kg	192	
自重 (包含蓄电池) Service weight with battery	kg	937	1035
其他			
噪音水平 Noise level	dB (A)	≤69	
转向类型 Steering type	—	机械转向 Mechanical	
门架类型 Mast type	—	两级 (单油缸)	两级 (双油缸)

*本公司保留更改产品设计和规格的权利, 恕不另行通知。



授权经销商