

电动托盘堆垛车

Electric Stacker

爬坡能力强

无级调速

内置充电器

低噪音低能耗

配置及性能:

1. 他励驱动电机, 爬坡能力强;
2. 高强度货叉;
3. 标配内置充电器;
4. 起升自动电限位, 延长电机和电池寿命;

安全:

1. 驱动无级调速, 安全, 静音;
2. 控制器多重自动保护系统;
3. 紧急反向装置/紧急制动开关。


Configuration and performance:

1. Separately excited motor, Strong climbing ability.
2. High strength forks.
3. Built-in charger is standard.
4. Automatic lifting limit, Motor and battery life extension.

Safety:

1. Stepless speed control system, safe and quiet.
2. Controller with Multiple automatic protection.
3. Emergency reversing device / Emergency brake switch.

型号 / Model :
CDD12/15-070E
电动托盘堆垛车 / Electric Stacker



- CDD12-070E
- CDD15-070E

型号 / Model :
CDD12/15-070E

电动托盘堆垛车 / Electric Stacker

特性 Feature	单位	CDD12-070E	CDD15-070E
车型 Model	—	步行式 waikle	
操作类型 Operating type	—	步行式 waikle	
额定载重 Load capacity	kg	1200	1500
载荷中心距 Load center	c (mm)	600	
轴距 Wheel base	y (mm)	1150	1166
自重 (包含蓄电池) Service weight with battery	kg	616	676
控制器型号 Controller	—	自制(可选/Option: CURTIS)	
车轮 Wheels	—	聚氨酯 (PU)	
轮子类型(前/后) Wheels type	—	聚氨酯 (PU)	
驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel	—	1/1/4	
驱动轮尺寸 Driving wheel size	φ xW	φ 252x60	
平衡轮尺寸 Balance wheel size	φ xW	φ 115x55	
承重轮尺寸 Bearing wheel size	φ xW	φ 84x70	
尺寸 Dimension	—	—	
标准门架起升高度 Standard lift height	h3 (mm)	2000/2500/3000/3300	
门架作业时整车最大高度 Max extend height	h4 (mm)	2515/3015/3515/3815	
门架缩回时整车静态高度 Mast lowered height	h1 (mm)	1560/1810/2060/2210	
货叉最低高度 Lowered fork height	h13 (mm)	90	
整车全长 Overall length	L (mm)	1733	1764
车体宽度 Overall width	b1 (mm)	790	
标准货叉规格(长/宽/厚) Fork size(length/width/thickness)	s/e/l (mm)	1150/185/55	
货叉外宽 Outside width between forks	b5 (mm)	550/600/650/685	
最小转弯半径 Min. Turning radius	Wa (mm)	1350	1365
最小直角堆垛通道宽度 (托盘800×1200, 1200沿货叉放置) width for pallets 800×1200	Min. Aisle Ast (mm)	1914	1930
最小直角堆垛通道宽度 (托盘1000×1200, 1200沿货叉放置) width for pallets 1000×1200	Min. Aisle Ast (mm)	1955	1970
性能 Performance	—	—	
最大行驶速度, 满载/空载 Travel speed, laden/unladen	km/h	3.6/4.3	3.5/4.0
最大起升速度, 满载/空载 Lift speed, laden/unladen	mm/s	120/200	
最大下降速度, 满载/空载 Lowering speed, laden/unladen	mm/s	100/90	105/102
爬坡度, 满载/空载 Gradeability, laden/unladen	%	5/7	
电气配置 Electrical configuration	—	—	
驱动电机/起升电机 Drive motor/Lift motor	kW	DC0.63/DC2.0	DC0.63/DC2.2
蓄电池电压 Battery voltage	V	24	
蓄电池容量 Battery capacity	Ah	85 (选配100)	
蓄电池重量 Battery weight	kg	48	
充电器规格 Charger specification	—	24V/10A	
其他	—	—	
噪音水平 Noise level	dB	≤69	
转向类型 Steering type	—	机械转向 Mechanical steering	

*本公司保留更改产品设计和规格的权利, 恕不另行通知。

