

电动托移式叉车

Electric Stacker Truck

高位
驱动限速

电子
转向

交流
驱动

弯道
减速

配置及性能:

1. 电子助力转向, 轻便、静音;
2. 双路下降电磁阀, 三种下降速度模式;
3. 交流驱动电机, 无碳刷, 免维护;
4. 起升自动限位, 长寿命接近开关;
5. 驱动单元专利设计浮动增力机构;

安全:

1. 转弯自动减速功能, 更安全;
2. 货叉高货位, 车辆行驶自动降速;
3. 驱动无级调速, 安全, 静音;
4. 控制器多重自动保护系统;
5. 紧急反向装置/紧急制动开关。


Configuration and performance:

1. Electronic power steering system, light and low noise.
2. Two-way magnetic valve, three drop speed mode.
3. AC driving motor, without carbon brush and free maintenance.
4. Automatic lifting limit, proximity switch, long life.
5. Drive unit floating bodies with patent design.

Safety:

1. Curve automatic deceleration function, more safe.
2. Goods high position, vehicle automatic reduction.
3. Stepless speed control system, safe and quiet.
4. Controller with Multiple automatic protection.
5. Emergency reversing device/Emergency brake switch.

型号 / Model :
CQDM12/15-810
电动前移式叉车 / Electric Reach Truck



型号 / Model :

CQDM12/15-810

电动前移式叉车 / Electric Reach Truck

特性 Feature		
型号 Model	—	CQDM12/15 CQDM12/15
配置号 Configuration No.	—	810
门架类型 Mast type	—	两级2-Stage STD 三级全自由 Full free 3-stage
操作类型 Operating type	—	乘驾式 Stand on
额定载重 Load capacity	kg	1200/1500
载荷中心距 Load center	mm	500
轴距 Wheel base	mm	1332
车轮 Wheels		
轮子类型(前/后) Wheels type	—	PU
驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel	—	1/0/2
驱动轮尺寸 Driving wheel size	—	φ 248×75
承重轮尺寸 Bearing wheel size	—	φ 235×85
尺寸 Dimension		
门架前移距离 Reach distance	mm	0-425
标准门架起升高度 Standard lift height	mm	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 2500/3700/3900/4200/4500/5000
门架作业时整车最大高度 Max extend height	mm	2280/2880/3380/3880/4180/4480/4880 3405/4605/4805/5105/5405/5905
门架缩回时整车静态高度 Mast lowered height	mm	1490/1790/2040/2290/2440/2590/2790 1432/1870/1940/2040/2140/2357
自由提升高度 Free lifting height	mm	— 714/1114/1180/1280/1380/1547
货叉最低高度 Lowered fork height	mm	55
标准货叉规格(长/宽/厚) Fork size(length/width/thickness)	mm	1070/100/40
整车全长, 踏板收起/放下 Overall length	mm	2440/2896
车体宽度 Overall width	mm	1083
货叉外侧间距 Outside width between forks	mm	200-755
货叉倾斜角度(前/后) Tilt of fork (F/B)	Grad	3/5
最小转弯半径, 踏板收起/放下 Min. Turning radius	mm	1596/2040
最小直角堆垛通道宽度, 踏板收起/放下(托盘800×1200, 1200跨货叉放置) Min. Aisle width for pallets 800×1200	mm	2620/3050
最小直角堆垛通道宽度, 踏板收起/放下(托盘1000×1200, 1200沿货叉放置) Min. Aisle width for pallets 1000×1200	mm	2645/3075
最小离地间隙 Min. ground clearance	mm	60
性能 Performance		
最大行驶速度, 满载/空载 Travel speed, laden/unladen	km/h	5/5.5
最大起升速度, 满载/空载 Lift speed, laden/unladen	mm/s	130/180
最大下降速度, 满载/空载 Lowering speed, laden/unladen	mm/s	100/180
爬坡度, 满载/空载 Gradeability, laden/unladen	%	3/5
电气配置 Electrical configuration		
驱动电机/起升电机/转向电机 Drive motor/Lift motor/Steering motor	kW	AC1.5/DC3.0/DC0.15
蓄电池电压 Battery voltage	V	24
蓄电池容量 Battery capacity	Ah	280
制动 Brake	—	电磁/再生 Electromagnetic/Regenerative
控制器型号 Controller	—	ZAPI
重量 Weight		
蓄电池重量 Battery weight	kg	235
自重(包含蓄电池) Service weight with battery	kg	2185

*本公司保留更改产品设计和规格的权利, 恕不另行通知。

车型 Type	起升高度 mm Lift height	门架类型 Mast type	货叉外侧间距 mm Outside width between forks	货叉内侧间距 mm Inside width between forks
CQDM12/15-810	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	两级标准/2-STAGE STD	200-755	0-555
CQDM12/15-810	2500/3700/3900/4200/4500/5000	三级全自由/FULL FREE 3-STAGE		