LIFTSTAR

配置及性能：

1.电子助力转向,轻便、静音;
2.双路下降电磁阀,三种下降速度模式;
3.交流驱动电机,无碳刷,免维护;
4.起升自动限位,长寿命接近开关;
5.驱动单元专利设计浮动增力机构;

安全:

1.转弯自动减速功能,更安全;
2.货叉高货位,车辆行驶自动降速;
3.驱动无级调速,安全,静音;
4.控制器多重自动保护系统;
5.紧急反向装置/紧急制动开关。

型号 / Model：

CPD06-970

电动平衡重式叉车

Electric Counterbalanced Forklift Truck

Configuration and performance:

1.Electronic power steering system , light and low noise.
2.Two-way magnetic valve , three drop speed mode .
3.AC driving motor , without carbon brush and free maintenance.
4.Automatic lifting limit , proximity switch , long life.
5.Drive unit floating bodies with patent design.

Safety:

1.Curve automatic deceleration function, more safe.
2.Goods high position, vehicle automatic reduction.
3.Stepless speed control system, safe and quiet.
4.Controller with Multipe automatic protection.
5.Emergency reversing device/Emergency brake switch.

载荷曲线图 Load Curve

车型Type	起升高度mm Lift height	门架类型 Mast type	货叉外侧间距 mm Outside width between forks	货叉内侧间距 mm Inside width between forks
CPD06-970	1400/2000/2500/3000/3300	两级标准/2-STAGE	200-660	0-460

型号 / Model：

CPD06-970

电动平衡重式叉车

Electric Counterbalanced Forklift Truck

特性 Feature		
型号 Model	—	CPD06
配置号 Configuration NO.	—	970
门架类型 Mast type	—	两级标准 2-Stage
操作类型 Operating type	—	步行式/乘驾式 Walkie/Stand On
额定载重 Load capacity	kg	600
载荷中心距 Load center	mm	500
轴距 Wheel base	mm	794
车轮 Wheels		
轮子类型(前/后) Wheels type	—	PU
驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel	—	1/0/2
驱动轮尺寸 Driving wheel size	mm	Φ248x75
平衡轮尺寸 Balance wheel size	mm	-
承重轮尺寸 Bearing wheel size	mm	Φ160x76
尺寸 Dimension		
标准门架起升高度 Standard lift height	mm	1400/2000/2500/3000/3300
门架作业时整车最大高度 Max extend height	mm	2400/3000/3500/4000/4300
门架缩回时整车静态高度 Mast lowered height	mm	1230/1580/1780/2030/2130
货叉最低高度 Lowered fork height	mm	55
标准货叉规格(长/宽/厚) Fork size(length/width/thickness)	mm	1070/100/40
整车全长，踏板收起/放下 Overall length	mm	2240/2660
车体宽度 Overall width	mm	1015
货叉外侧间距 Outside width between forks	mm	200-660
货叉内侧间距 Intside width between forks	mm	0-460
最小转弯半径，踏板收起/放下 Min.Turning radius	mm	971/1436
最小直角堆垛通道宽度（托盘800×1200，1200跨货叉放置） Min.Aisle width for pallets 800×1200	mm	2095/2474
最小直角堆垛通道宽度（托盘1000×1200，1200跨货叉放置） Min.Aisle width for pallets 1000×1200	mm	2282/2662
最小离地间隙 Min.ground clearance	mm	80
性能 Performance		
最大行驶速度，满载/空载 Travel speed,laden/unladen	km/h	5/5.5
最大起升速度，满载/空载 Lift speed,laden/unladen	mm/s	130/230
最大下降速度，满载/空载 Lowering speed,laden/unladen	mm/s	130/230
爬坡度，满载/空载 Gradeability,laden/unladen	%	5/7
电气配置 Electrical configuration		
驱动电机/起升电机/转向电机 Drive motor/Liftmotor/Steering motor	kW	AC1.5/DC3/DC0.15
蓄电池电压 Battery voltage	V	24
蓄电池容量 Battery capacity	Ah	270
制动 Brake	—	电磁/再生 Electromagnetic/Regenerative
控制器型号 Controller	—	ZAPI
重量 Weight		
蓄电池重量 Battery weight	kg	247
自重（包含蓄电池）Service weight with battery	kg	1561

*本公司保留更改产品设计和规格的权利，恕不另行通知。