LIFTSTAR

型号/Model：

CBD20/25-460P

电动托盘搬运车/Electric Pallet Truck

配置及性能：

1.电子助力转向,轻便、静音;
2.交流驱动电机,无碳刷,免维护;
3.交流驱动控制器,无级调速,多重保护;
4.蓄电池侧拉设计,更换快捷、高效;
5.弯道自动减速功能,更安全。

Configuration and performance：

1.Electronic power steering system , light and low noise.
2.AC driving motor , without carbon brush and free maintenance.
3.AC driving controller , stepless , multiple self-protection .
4.Side-way battery , easy to replace.
5.Curve automatic deceleration function , safer.

型号/Model：

CBD20/25-460P

电动托盘搬运车/Electric Pallet Truck

特性 Feature		
型号 Model		CBD20/25-460P
操作类型 Operating type		乘驾式 Stand on
额定载重 Load capacity	Q（kg）	2000/2500
轴距 Wheel base	y（mm）	1526
车轮 Wheels		
轮子类型(前/后) Wheels type		PU
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel /Bearing wheel		1/0/2
驱动轮尺寸Driving wheel size	Φ×w（mm）	Φ248×75
承重轮尺寸Bearing wheel size	Φ×w（mm）	Φ235×85
尺寸 Dimension		
最小离地间隙 Min.ground clearance	m2（mm）	50
平台长度 Platform length	l（mm）	1600
平台离地高度 Platform height	h1（mm）	310
护栏高度 Guardrail height	h2（mm）	400
整车全长，踏板收起 Overall length	L1（mm）	2255
整车全长，踏板放下 Overall length	L2（mm）	2670
车体宽度 Overall width	B1（mm）	860
整车高度（含手柄）Overall height(With handle)	h14（mm）	1455
最小转弯半径，踏板收起/放下 Min.Turning radius	Wa（mm）	1656/2170
性能 Performance		
最大行驶速度，满载/空载 Travel speed,laden/unladen	（km/h）	6/6
爬坡度，满载/空载 Gradeability,laden/unladen	（%）	6/10
电气配置 Electrical configuration		
驱动电机/转向电机 Drive motor/ Steering motor	（kW）	AC1.5/DC0.15
蓄电池电压/容量 Battery voltage / capacity	（V/Ah）	24/270
充电器规格 Charger specification	（V/A）	24/50
控制器型号 Controller		ZAPI
重量 Weight		
蓄电池重量 Battery weight	（kg）	247
自重（包含蓄电池）Service weight with battery	（kg）	780
其他 others		
噪音水平 Noise level	（dB(A)）	≤75
转向控制类型 Type of steering control		电转向 Electronic
驱动控制类型 Type of driving control		交流控制 AC

*本公司保留更改产品设计和规格的权利，恕不另行通知。

选配：
- 非标台面，长度1000-1800mm可选，宽度660-1000mm可选；
- 护栏尺寸、样式可定制；
- 锂电。