

## 电动牵引车

Electric Tractor



电子助力转向  
Electronic Power Steering



交流驱动单元 AC Drive Unit





侧拉式电瓶 Sideway Battery



产品型号: QYD30-480

额定牵引重量: 3000-4500kg  
 电瓶容量: 270Ah  
 充电器: 50A外置式卧式充电器  
 行走电机: 1.5KW立式交流  
 控制器: CURTIS交流200A

电动牵引车外形尺寸图 Electric Tractor Dimension Drawing



## 全电动牵引车技术参数 Electric Tractor Technical Specification

特性 Feature	单位	
1 型号 Model		QYD30
2 配置号 Configuration No.		480
3 额定牵引重量 Rated traction weight	kg	3000-4500
4 额定牵引力 Rated pulling power	N	1100
5 轴距 Wheel base	mm	1055
6 后轮距 Rear tread	mm	540
7 操作类型 Operating type		乘驾式 Stand On
车轮 Wheels		
8 轮子类型 Wheels type		PU
9 轮子数量 Wheel quantity		驱动轮1/承重轮2 Driving wheel 1/Bearingwheel 2
10 驱动轮尺寸 (前轮) Driving wheel size	mm	φ 248*75
11 承重轮尺寸 (后轮) Bearing wheel size	mm	φ 160*73
尺寸 Dimension		
12 整车全长 Overall length	mm	1369
13 车体宽度 Overall width	mm	790
14 整车高度 (含手柄) Overall height (With handle)	mm	1402
15 整车高度 (不含手柄) Overall height (Without handle)	mm	966
16 最小转弯半径 Min. Turning radius	mm	1255
17 最低离地间隙 Min. Ground clearance	mm	34.5
18 牵引挂钩高度 Coupler height	mm	287.5
性能 Performance		
19 最大行驶速度, 满载/空载 Travel speed, laden/unladen	km/h	5.5/6
20 爬坡度, 满载/空载 Gradeability, laden/unladen	%	5/7
电气配置 Electrical configuration		
21 驱动电机 Drive motor	KW	AC 1.5
22 转向电机 Steering motor	KW	DC 0.15
23 蓄电池电压 Battery voltage	V	24
24 蓄电池容量 Battery capacity	Ah	270
25 制动 Brake		电磁/再生 Electromagnetic / Regenerative
26 控制器型号 Controller		ZAPI AC0
重量 Weight		
27 蓄电池重量 Battery weight	kg	252
28 自重 (包含蓄电池) Service weight with battery	kg	810