LIFTSTAR

OPD20/25-581 (UGD)

平面拣选车
Low Level Order Picker

产品性能特点：

- 拉杆提升，导轨垂直提升，双托盘提升。
- 标配电池侧拉设计，更便捷、高效。
- 操纵手柄自动回中位功能。
- 车身两侧点动行走设计，反馈灵敏。
- 交流控制器，无级调速，动力强劲，多重自动保护。
- 锂电款采用磷酸铁锂电池，充电快、效率高。
- 电子助力转向，轻便、静音。
- 交流驱动电机，无碳刷、免维护。
- 弯道自动减速功能，更安全。

Characteristics:

- Unique energy-saving lifting mechanism - guide rail lifting mechanism, which does not lift the battery and is more energy-saving.
- Standard battery side pull design, more convenient and efficient.
- The operation handle returns to the center position automatically.
- The jogging walking design on both sides of the truck body provides sensitive feedback.
- AC controller,stepless,strong power,multiple automatic protection.
- The LFP model lithium batteries are fast charging and efficient.
- Electronic power steering,light and low noise.
- AC driving motor without carbon brush and free maintenance.
- Curve automatic deceleration function,safer.

OPD20/25-581 (UGD)

制造商和技术参数 Manufacturer' s Data and Design Characteristics

	特性	Feature			
1.01	型号	Model		OPD20/25-581(UGD)	
1.02	操作类型	Operating type		乘驾式 Ride On	
1.03	额定载重	Load capacity	kg	2000/2500	
1.04	载荷中心距	Load center	mm	1200	
1.05	轴距	Wheel base	mm	3544	
	车轮	Wheels			
2.01	轮子类型	Wheels type		聚氨酯 PU	
2.02	驱动轮/平衡轮/承重轮数量	Wheel quantity-Driving wheel/Balance wheel /Bearing wheel		1/2/4	
2.03	驱动轮尺寸	Driving wheel size	mm	Φ248X75	
2.04	承载轮尺寸	Bearing wheel size	mm	Φ84×80	
2.05	平衡轮尺寸	Balance wheel size	mm	Φ115×55	
	尺寸	Dimension			
3.01	货叉最低离地高度	Min.fork lowered height	mm	85	
3.02	货叉最大起升高度	Max.fork lifting height	mm	205	
3.03	最大起升行程	Max.lifting height	mm	120	
3.04	货叉外侧间距	Outside width between forks	mm	650	
3.05	货叉内侧间距	Inside width between forks	mm	280	
3.06	货叉长度	Fork length	mm	2400	
3.07	货叉宽度	Fork width	mm	185	
3.08	货叉厚度	Fork thickness	mm	55	
3.09	整车全长	Overall length	mm	3922	
3.10	车体宽度	Overall width	mm	754	
3.11	整车高度(含手柄)	Overall height(With handle)	mm	1743	
3.12	最小转弯半径	Min.Turning radius	mm	3048	
3.13	最小直角堆垛通道宽度(托盘800×2400,2400沿货叉放置)	Min.Aisle width for pallets 800×1200	mm	4216	
3.14	最小直角堆垛通道宽度(托盘1000×2400,2400沿货叉放置)	Min.Aisle width for pallets 1000×2400	mm	4261	
	性能	Performance			
4.01	最大行驶速度，满载/空载	Travel speed,laden/unladen	km/h	9/12	
4.02	最大起升速度，满载/空载	Lift speed,laden/unladen	mm/s	30/35	
4.03	最大下降速度，满载/空载	Lowering speed,laden/unladen	mm/s	40/35	
4.04	爬坡度，满载/空载	Gradeability,laden/unladen	%	6/16	
4.05	制动类型	Service brake type		电磁制动 Electric	
	电气配置	Electrical configuration			
5.01	驱动电机额定功率S2 60分钟	Traction motor rating at S2 60 min	kW	AC 3	
5.02	起升电机额定功率S3 15%	Lift motor rating at S3 15%	kW	DC 2.2	
5.03	电池	Battery		铅酸电池Lead-acid battery	锂电Lithium battery (Optional)
5.04	蓄电池电压/标称容量	Battery voltage / capacity	V/Ah	24/280 (24/345选配)	24/200
5.05	充电器规格	Charger specification	V/A	24/50	24/100
	重量	Weight			
6.01	蓄电池重量(±5%)	Battery weight(±5%)	kg	247	105
6.02	自重(包含蓄电池)	Service weight with battery	kg	1310	1170
	其他	Others			
7.01	噪音等级	Sound level	dB(A)	≤69	
7.02	转向类型	Steering type		电转向 Electronic	
7.03	驱动控类型	Drive control type		交流控制 AC	
7.04	控制器	Controuer		前拓 QEXPEND	

* 本公司保留更改产品设计和规格的权力，恕不另行通知。
* Our products are subject to improvements and changes without notice.